

### ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Трассовое и внетрассовое катание, утилитарное назначение, семейный отдых
- Рядный трехцилиндровый двигатель объемом 900 см<sup>3</sup>
- Ширина гусеницы – 600 мм, грунтозацеп – 38 мм
- Повышенная и пониженная передача
- Двухместная компоновка
- Сухая масса ~ 316 кг
- Подвеска — телескопические стойки

### ДВИГАТЕЛЬ

|                        |                                                                       |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Тип                    | Рядный трехцилиндровый, рабочий объем 900 см <sup>3</sup> , 90 л.с.   |
| Система подачи топлива | Система впрыска топлива с электронным управлением (EFI)               |
| Система охлаждения     | Два радиатора: над гусеницей и дополнительный радиатор с вентилятором |
| Стартер                | Электрический                                                         |
| Топливо                | Неэтилированный бензин марки АИ-95 или выше                           |

### ТРАНСМИССИЯ

|                 |                                                                  |
|-----------------|------------------------------------------------------------------|
| Тип             | Вариатор CV-Tech + коробка передач H-L-N-R                       |
| Коробка передач | Цепная, повышенная и пониженная передачи + передача заднего хода |
| Задняя передача | Включение кнопкой на руле                                        |

### ПОДВЕСКА

|                       |                                                             |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------|
| Тип передней подвески | Телескопические стойки                                      |
| Тип задней подвески   | Для глубокого снега                                         |
| Амортизаторы передние | Газомасляные                                                |
| Амортизаторы задние   | Газомасляные с регулировкой предварительного натяга пружины |

### ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

|                   |                                  |
|-------------------|----------------------------------|
| Тип               | Гидравлическая тормозная система |
| Стояночный тормоз | Ручной                           |

### МАССОГАБАРИТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| Длина                         | 3250 мм |
| Ширина                        | 1210 мм |
| Высота                        | 1500 мм |
| Расстояние между центрами лыж | 996 мм  |
| Ширина гусеницы               | 600 мм  |
| Длина гусеницы                | 3925 мм |
| Высота грунтозацепа           | 38 мм   |
| Сухая масса                   | ~316 кг |



### ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

|                             |                                                                                                                                               |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Комбинация приборов         | Жидкокристаллический дисплей 10,25 дюйма, подогрев водительского сиденья, ручек руля, курка газа                                              |
| Дополнительное оборудование | Разъем для подогрева визора водителя, возможность дополнительно установить подогрев пассажирского сиденья и ручек для пассажира               |
| Сиденье                     | Модульная система, продуманная эргономика водительского и пассажирского места                                                                 |
| Комфорт                     | Подогрев водительского сиденья, ручек руля, курка газа. Возможность дополнительно установить подогрев пассажирского сиденья и ручек пассажира |
| Количество мест             | 2                                                                                                                                             |

### ГАРАНТИЯ

|                                        |                                                                                  |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Гарантия поддерживается производителем | Гарантийный период 2 года или 3000 км, в зависимости от того, что наступит ранее |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|

Производитель оставляет за собой право в любое время изменять технические характеристики, стоимость, конструкцию, свойства моделей или оборудования без каких-либо обязательств и предварительного уведомления со своей стороны.